

Référence :	FTL 100 AR	
Désignation :	FEUILLE double épaisseur anti peluche, renforcée et prédécoupée	
Qualité :	Technologie avec film protecteur sur une face spun bond de 25 gr/m ²	
Dimension :	40 cm x 50 cm	
Couleur :	Gris	
Conditionnement :	100 pièces / sac	
Poids :	6,2 kilos	
Composition :	99 % polypropylène, < 1 % agent tensioactif, < 1 % colorant	
Grammage :	300 g/m ²	
Nombre de m ²	20 m ²	
Type :	Hydrophile	
Application :	Tous les hydrocarbures, eau et produits chimiques	
Conseil d'utilisation	* En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement * Sur un établi * En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge	

	<u>Minimum Litres</u>	<u>Maximum Litres</u>
Capacité d'absorption Norme International ASTM		120
Capacité d'absorption Norme NF 96-360		93

AVANTAGES

Les perforations centrales des feuilles permettent :

- * de n'utiliser que la moitié des feuilles
- * d'économiser des absorbants donc de l'argent
- * de diminuer les déchets

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations
- Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.