FICHE TECHNIQUE

ECOLDETART CCAN

DETARTRANT POUR CANALISATION ET CIRCUIT AVEC INDICATEUR DE SATURATION

PROPRIETES

ECOLDETART CCAN dissout et élimine les dépôts de tartre et d'oxyde métalliques.
Il s'utilise pour le détartrage des canalisations, pour le détartrage ou le dérouillage des chaudières, échangeurs de température, condenseurs, évapocondensateurs, serpentins de chauffe-eau, etc….
Il est à base d'acide chlorhydrique et contient des inhibiteurs de corrosion qui lui permettent d'éliminer les sels minéraux sans attaque du métal. Il ne doit pas être employé sur des métaux sensibles comme l'inox, l'aluminium ou le galvanisé.
Il n'a aucune action vis-à-vis des joints plastiques, caoutchouc naturel ou synthétique. Il ne mousse pas.
ECOLDETART CCAN est conforme à l'arrêté du 08/09/99 (et au décret n°73-138 du 12/02/73) concernant les produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ *Aspect*.....*Liquide*
- ✓ *Couleur* ..... *rouge*
- ✓ *pH à 1 %* .....*1 +/-0.05*
- ✓ *Densité* *1.07*
- ✓ *Point trouble* ..... *<-10°C*

MODE D'EMPLOI

ECOLDETART CCAN s'utilise en solution de 5 à 10 % suivant la quantité et la nature des dépôts à éliminer.
Pour activer l'opération on fait circuler la solution ; on peut également chauffer la solution, sans dépasser toutefois 50 °C. Lorsque le produit est saturé, il change de couleur et vire au jaune.
Le détartrage terminé, vidanger l'installation, puis passiver et neutraliser avec un produit alcalin.

PRECAUTION

Ce produit est corrosif, provoque des brûlures et des irritations des voies respiratoires. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).
Porter des gants, un vêtement de protection et des lunettes lors de l'utilisation.
Bien refermer le récipient après usage.
Toujours aérer pendant l'utilisation. Ne jamais laisser ce produit en présence d'un fort taux d'humidité. Ne jamais mélanger à d'autres substances (eau de javel, acide sulfurique, soude…).

TRANSPORT

Soumis à la réglementation : ONU 1789 Etiquette n° 8, Classe 8, Groupe II

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

SARL ECOL'CHIM 2 rue du Moulin 51140 JONCHERY SUR VESLE Port. 06.61.47.70.82 - Fax 03.26.50.01.91-
Email : ecolchim@aol.fr