ECOLVULCAN

MODE D'EMPLOI

- Retirer l'intercalaire
- Bien étirer le ruban avec 3 fois la longueur initiale pendant l'application
- Ensuite enrubanner avec 50% de recouvrement à chaque fois. A appliquer en plusieurs couches
- Auto-vulcanisant en quelques minutes. Facile à utiliser





DIMENSIONS / COULEURS

- **25 mm x 3 m**
  Transparent - blanc - rouge - noir
- **25 mm x 1,80 m**
  Transparent

INDUSTRY / AUTOMOTIVE

- Des problèmes de fuites ?
- Isoler des câbles électriques ?
- Faire l'étanchéité des tuyaux ?
- Nous avons la solution pour vous : ECOLVULCAN !

Adhésif de silicone auto-vulcanisant pour toutes vos réparations

Tenue en température : -65 °C - 260 °C

Isolation jusqu'à 8000 volts

Vulcanisation très rapide

Résistance à la pression : 12 bar
(plusieurs couches : jusqu'à 15 bar)

Etanchéité permanente à l'air et à l'eau

Durée de conservation : + 60 mois

Adapté pour des surfaces irrégulières, humides, sales et grasses

Résistant aux UV et aux intempéries

Résistant aux carburants, huiles,acides, solvants, l'ozone, l'eau salée et au sel de voirie

Ne laisse aucun résidu

Approprié pour une utilisation sous-marine